# Installation and Care Guide Guide d'installation et d'entretien Guía de instalación y cuidado

Toilet W.C. Inodoro

K-3977, K-3978



 $\boldsymbol{M}$  product numbers are for Mexico (i.e. K-12345 $\boldsymbol{M}$ ) Los números de productos seguidos de  $\boldsymbol{M}$  corresponden a México (Ej. K-12345 $\boldsymbol{M}$ )

USA/Canada: 1-800-4KOHLER México: 001-800-456-4537

kohler.com



1142710-2-A

©2010 Kohler Co.

## **Important Information**



**CAUTION:** Risk of personal injury. If the new toilet is not installed immediately, temporarily place a rag in the closet flange. Hazardous gases may leak from the flange opening if it is not blocked.

**IMPORTANT!** Do not lift or rock the bowl after placement. If you break the watertight seal, you must install a new wax seal.

NOTE: The toilet pictured in the installation steps may differ from the model being installed

Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

## Informations importantes



**ATTENTION: Risque de blessures corporelles.** Si l'installation du nouveau W.C. n'est pas immédiate, recouvrir temporairement la bride avec un chiffon. Des gaz nocifs pourraient s'échapper de l'ouverture de la bride si elle n'est pas bloquée.

**IMPORTANT!** Ne pas soulever ou secouer la cuvette du W.C. après sa mise en place. Si le joint étanche se casse, en réinstaller un nouveau en cire.

**REMARQUE:** Le W.C. illustré dans les étapes d'installation pourrait différer du modèle installé.

Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

## Información importante




**PRECAUCIÓN:** Riesgo de lesiones personales. Si el inodoro nuevo no se instala de inmediato, cubra la brida temporalmente con un trapo. Se pueden fugar gases nocivos de la abertura de la brida si ésta no se tapa.

¡IMPORTANTE! Una vez colocada no levante ni columpie la taza. Si el sello hermético se rompe, tendrá que instalar un sello de cera nuevo.


NOTA: El inodoro ilustrado en los pasos de instalación puede diferir del modelo que esté instalando.

Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

1142710-2-A 2 Kohler Co.



Kohler Co. 3 1142710-2-A



## Care and Cleaning



**WARNING:** Risk of property or product damage. Do not use in-tank cleaners in your toilet. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage.

Kohler Co. shall not be responsible or liable for any tank fitting damage caused by the use of cleaners containing chlorine (calcium hypochlorite).

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- · Do not allow cleaners to soak on surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
- For Artist Edition Toilets: Treat your decorative product just as you would treat your fine china. DO NOT use bristle brushes or abrasive-backed sponges. They will scratch decorative surfaces. Use only warm water to clean. Dry with a cotton cloth or soft sponge.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

## Entretien et nettoyage



**AVERTISSEMENT: Risque d'endommagement du produit.** Ne pas utiliser des détergents conçus pour le réservoir dans les WC. Les produits contenant du chlore (hypochlorite de calcium) peuvent sérieusement endommager les raccords du réservoir. Cet endommagement peut créer des fuites et des dommages matériels.

Kohler Co. décline toute responsabilité quant à tout endommagement des composants internes du réservoir causé par l'utilisation de nettoyants qui contiennent du chlore (hypochlorite de calcium).

Pour de meilleurs résultats, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface la moins évidente avant de l'appliquer sur la totalité de la surface.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Ne pas laisser les nettoyants sur les surfaces.
- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel que brosse ou éponges à récurer pour nettoyer les surfaces.
- Pour les WC Artist Editions: Traiter le produit décoratif tout comme une porcelaine fine. NE PAS utiliser de brosse ni d'éponge abrasive. Cela rayerait les surfaces décoratives. Utiliser uniquement de l'eau chaude pour le nettoyage. Sécher avec un chiffon en coton ou une éponge douce.

Pour l'information détaillée de nettoyage et des produits à considérer, visiter www.kohler.com/clean. Pour commander des informations d'entretien et de nettoyage, composer le 1-800-456-4537.

Kohler Co. 5 1142710-2-A

## Cuidado y limpieza



**ADVERTENCIA:** Riesgo de daños al producto o a la propiedad. No utilice productos para limpiar el inodoro que se coloquen dentro del tanque. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de calcio) pueden dañar las piezas del tanque. Este daño puede causar fugas y daños a la propiedad.

Kohler Co. no se hará responsable de daños a las conexiones del tanque causados por el uso de limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de calcio).

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie con un trapo las superficies y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar el limpiador. Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- No deje por tiempo prolongado los limpiadores en las superficies.
- Utilice una esponja o trapo suave y húmedo. Para limpiar las superficies nunca utilice materiales abrasivos como cepillos o estropajos de tallar.
- Para los inodoros Artist Editions: Cuide su producto decorativo tal como lo haría con su porcelana más fina. NO utilice cepillos de cerdas o esponjas con un lado abrasivo. Pues podrían rayar las superficies decorativas. Limpie estos acabados con agua tibia solamente. Seque con un trapo de algodón o esponja suave.

Para obtener información detallada de limpieza y los limpiadores a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

## Warranty

#### **ONE-YEAR LIMITED WARRANTY**

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty.

To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.

IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

1142710-2-A 6

Kohler Co.

#### Garantie

#### **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout défaut matériel et de fabrication pendant un an, à partir de la date de l'installation.

Kohler Co. jugera à sa discrétion, de la réparation, du remplacement ou du réglage approprié et ceci après toute inspection faite par Kohler Co. de tous défauts dus à une utilisation normale et ceci pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des coûts de démontage ou d'installation. L'utilisation de nettoyants à l'intérieur du réservoir annulera la garantie.

Pour obtenir un service-garantie, contacter Kohler Co. par l'intermédiaire de votre vendeur, plombier, centre de rénovation, ou revendeur sur Internet ou en écrivant à Kohler Co. à l'attention de: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, États-Unis, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) des États-Unis et du Canada, et le 001-800-456-4537 du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux États-Unis, www.ca.kohler.com au Canada ou www.mx.kohler.com au Mexique.

LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, SE LIMITE EXPRESSÉMENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, IMPRÉVUS OU DE CIRCONSTANCE. Certains états/provinces ne permettent pas la limitation sur la durée de la garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, et, par conséquent, ces limitations et exclusions pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

#### Garantía

#### **GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**

Se garantiza que los productos de plomería KOHLER están libres de defectos de material y mano de obra por un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de la instalación. Kohler Co. no se hace responsable de los gastos de desinstalación o instalación. El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anulará la garantía.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería o distribuidor a través de Internet, o escriba directamente a: Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, U.S.A. o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los Estados Unidos y Canadá, o al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los Estados Unidos, www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO LAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR POR MEDIO DE LA PRESENTE DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas

Kohler Co. 7 1142710-2-A

## Garantía (cont.)

limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

El presente documento constituye la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

## **Troubleshooting Guide**

Symptoms		Recommended Action		
1.	Poor flush.	A.	Adjust the tank water level to match the waterline.	
		B.	Fully open the water supply shut-off valve.	
		C.	Clear obstructions from the trapway, jet, or bowl rim holes.	
		D.	Clear obstructions from the waste line.	
2.	No flush.	A.	Reconnect the chain to the trip lever or flush valve.	
		B.	Adjust the chain assembly to remove excessive slack.	
3.	The fill valve turns on/off	A.	Adjust the chain for proper slack so the seal is not held off the flush valve seat.	
	by itself without the toilet being flushed, or it runs, allowing water to enter the tank.	B.	Clean or replace the seal if it is worn, dirty, or misaligned with the flush valve seat, or if the flush valve seat is damaged. Replace the flush valve seal or flush valve.	
		C.	Clean the fill valve seat and seat washer of debris, or replace the piston/seat washer assembly.	
		D.	Remove the tank and tighten the flush valve nut if flush valve gasket is leaking. Do not overtighten. If leakage continues, replace the gasket.	
		E.	Adjust the tank water level if it is too high.	
		F.	Replace the fill valve if the valve float sinks.	
4.	Tank takes	A.	Fully open the water supply shut-off valve.	
	excessive time to fill.	B.	Clean the valve inlet, valve head, or supply line. Flush the lines.	
5.	There is excessive noise when the tank	A.	Partially close the water supply shut-off valve if the water pressure to the toilet is too high. Check the toilet performance following any such adjustment.	
	is filling.	B.	Remove dirt or obstructions from the valve head. Flush the lines.	

## Guide de dépannage

Symptômes	Action recommandée		
<ol> <li>Chasse faible.</li> </ol>	A.	Régler le niveau d'eau du réservoir au niveau du repère.	
	B.	Ouvrir complètement la valve d'arrêt d'alimentation.	
	C.	Dégager toutes obstructions du siphon, du jet ou des trous du rebord de la cuvette.	
	D.	Dégager toute obstruction de la ligne d'évacuation.	
2. Pas de chasse.	A.	Re-connecter la chaîne au levier de déclenchement ou à la valve de chasse.	


1142710-2-A 8 Kohler Co.

né soit pas retenu hors du siège de la valvé.  Nettoyer ou remplacer le joint si il est usé, sale ou mal aligné contre le siège de la valve de chasse, ou si celui-ci est endommagé. Remplacer le joint de la valve de chasse ou la valve de chasse.  C. Nettoyer le siège de la valve de remplissage et la rondelle du siège des débris, ou remplacer l'ensemble rondelle du siège de la valve de chasse.  A. Outvir complètement la valve de remplissage si le flotteur de la valve coule.  A. Ouvrir complètement la valve d'arrêt d'alimentation.  B. Nettoyer l'entrée de la valve, la tête de la valve, ou la ligne d'alimentation. Purger les lignes.  A. Couper partiellement l'alimentation de la valve d'arrêt si la pression d'eau au W.C. est trop élevée. Vérifier la performance du W.C. après un tel réglage.  B. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Guía para resolver problemas  Síntomas  A. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  B. Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.	Syı	mptômes	Act	Action recommandée		
né soit pas retenu hors du siège de la valvé.  B. Nettoyer ou remplacer le joint si îl est usé, sale ou mal aligné contre le siège de la valve de chasse, ou si celui-ci est endommagé. Remplacer le joint de la valve de chasse ou la valve de chasse.  C. Nettoyer le siège de la valve de remplissage et la rondelle du siège des débris, ou remplacer l'ensemble rondelle piston/siège.  D. Retirer le réservoir et serrer l'écrou de la valve de chasse si le joint d'étanchéité de la valve fuit. Ne pas trop serrer. Si la fuit continue, remplacer le joint d'étanchéité.  E. Régler le niveau d'eau du réservoir s'îl est trop élevé.  F. Remplacer la valve de remplissage si le flotteur de la valve coule.  4. Le réservoir met beaucoup de temps à remplir.  5. Il y a du bruit excessif lors du réservoir.  A. Ouvrir complètement la valve d'arrêt d'alimentation.  B. Nettoyer l'entrée de la valve, la tête de la valve, ou la ligne d'alimentation. Purger les lignes.  A. Couper partiellement l'alimentation de la valve d'arrêt si la pression d'eau au W.C. est trop élevée. Vérifier la performance du W.C. après un tel réglage.  B. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Guía para resolver problemas  Síntomas  A. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso		*	B.	Ajuster l'ensemble de la chaîne pour éliminer tout jeu excessif		
d'elle même sans que l'on ne déclenche la chasse du W.C., permettant à l'eau d'entrer dans le réservoir.  C. Nettoyer le siège de la valve de chasse, ou si celui-ci est endommagé. Remplacer le joint de la valve de chasse ou la valve de chasse.  C. Nettoyer le siège de la valve de remplissage et la rondelle du siège des débris, ou remplacer l'ensemble rondelle piston/siège.  D. Retirer le réservoir et serrer l'écrou de la valve de chasse si le joint d'étanchéité de la valve fuit. Ne pas trop serrer. Si la fuit continue, remplacer le joint d'étanchéité.  E. Régler le niveau d'eau du réservoir s'il est trop élevé.  F. Remplacer la valve de remplissage si le flotteur de la valve coule.  4. Le réservoir met beaucoup de temps à remplir.  5. Il y a du bruit excessif lors du remplissage du réservoir.  A. Ouvrir complètement la valve, la tête de la valve, ou la ligne d'alimentation. Purger les lignes.  A. Couper partiellement l'alimentation de la valve d'arrêt si la pression d'eau au W.C. est trop élevée. Vérifier la performance du W.C. après un tel réglage.  B. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Guía para resolver problemas  Síntomas  A. Acción recomendad  A. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena on el fin de eliminar el exceso	3.	remplissage s'active/s'arrête d'elle même sans que l'on ne déclenche la chasse du W.C., permettant à l'eau d'entrer dans le		Ajuster la chaîne pour un jeu mou et de façon à ce que le join ne soit pas retenu hors du siège de la valve.		
W.C., permettant à l'eau d'entrer dans le réservoir.  D. Retirer le réservoir et serrer l'écrou de la valve de chasse si le joint d'étanchéité de la valve fuit. Ne pas trop serrer. Si la fuit continue, remplacer le joint d'étanchéité.  E. Régler le niveau d'eau du réservoir s'îl est trop élevé.  F. Remplacer la valve de remplissage si le flotteur de la valve coule.  4. Le réservoir met beaucoup de temps à remplir.  B. Nettoyer l'entrée de la valve, la tête de la valve, ou la ligne d'alimentation. Purger les lignes.  5. Il y a du bruit excessif lors du réservoir.  B. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Guía para resolver problemas  Síntomas  A. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la linea de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  A. Vuelva a conectar la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso			B.	contré le siège de la valvé de chasse, ou si celui-ci est endommagé. Remplacer le joint de la valve de chasse ou la		
réservoir.  loint d'étanchéité de la valve fuit. Ne pas trop serrer. Si la fuit continue, remplacer le joint d'étanchéité.  E. Régler le niveau d'eau du réservoir s'il est trop élevé.  F. Remplacer la valve de remplissage si le flotteur de la valve coule.  A. Ouvrir complètement la valve d'arrêt d'alimentation.  B. Nettoyer l'entrée de la valve, la tête de la valve, ou la ligne d'alimentation. Purger les lignes.  5. Il y a du bruit excessif lors du remplissage du réservoir.  A. Couper partiellement l'alimentation de la valve d'arrêt si la pression d'eau au W.C. est trop élevée. Vérifier la performance du W.C. après un tel réglage.  B. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Guía para resolver problemas  Síntomas  A. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  B. Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  A. Vuelva a conectar la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso			C.	siège des débris, ou remplacer l'ensemble rondelle		
F. Remplacer la valve de remplissage si le flotteur de la valve coule.  4. Le réservoir met beaucoup de temps à remplir.  5. Il y a du bruit excessif lors du remplissage du réservoir.  6. Couper partiellement l'alimentation de la valve d'arrêt si la pression d'eau au W.C. est trop élevée. Vérifier la performance du W.C. après un tel réglage.  6. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  6. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  6. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  6. Acción recomendada  7. Descarga deficiente.  8. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  8. Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  8. C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  9. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  8. Ajuste el montaje de la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  8. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso			D.	joint d'étanchéité de la valve fuit. Ne pas trop serrer. Si la fuit		
4. Le réservoir met beaucoup de temps à remplir.  5. Il y a du bruit excessif lors du remplissage du réservoir.  6. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve.  6. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve.  6. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve.  6. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve.  6. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve.  7. Purger les lignes.  8. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve.  8. Purger les lignes.  9. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve.  9. Purger les lignes.  9. Acción recomendada  1. Descarga deficiente.  1. A. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  1. C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  1. D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  1. D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  3. A. Vuelva a conectar la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  4. B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso			E.	Régler le niveau d'eau du réservoir s'il est trop élevé.		
met beaucoup de temps à remplir.  B. Nettoyer l'entrée de la valve, la tête de la valve, ou la ligne d'alimentation. Purger les lignes.  5. Il y a du bruit excessif lors du remplissage du réservoir.  A. Couper partiellement l'alimentation de la valve d'arrêt si la pression d'eau au W.C. est trop élevée. Vérifier la performance du W.C. après un tel réglage.  B. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Guía para resolver problemas  Síntomas  Acción recomendada  1. Descarga deficiente.  B. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso			F.			
de temps à remplir.  B. Nettoyer l'entrée de la valve, la tête de la valve, ou la ligne d'alimentation. Purger les lignes.  5. Il y a du bruit excessif lors du remplissage du réservoir.  B. Couper partiellement l'alimentation de la valve d'arrêt si la pression d'eau au W.C. est trop élevée. Vérifier la performance du W.C. après un tel réglage.  B. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Guía para resolver problemas  Síntomas  A. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  B. Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso	4.	_	A.	Ouvrir complètement la valve d'arrêt d'alimentation.		
excessif lors du remplissage du réservoir.  B. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Guía para resolver problemas  Síntomas  Acción recomendada  1. Descarga deficiente.  B. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  B. Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso		de temps à	В.			
remplissage du réservoir.  B. Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Guía para resolver problemas  Síntomas  Acción recomendada  1. Descarga deficiente.  B. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  B. Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso	5.	excessif lors	A.	pression d'eau au W.C. est trop élevée. Vérifier la performance		
Síntomas  Acción recomendada  A. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  B. Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  A. Vuelva a conectar la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso		remplissage				
<ol> <li>Descarga deficiente.</li> <li>A. Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.</li> <li>B. Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.</li> <li>C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.</li> <li>D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.</li> <li>2. El inodoro no descarga.</li> <li>A. Vuelva a conectar la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.</li> <li>B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso</li> </ol>		remplissage	В.	Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve.		
deficiente.  B. Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso	G	remplissage du réservoir.		Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.		
C. Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  A. Vuelva a conectar la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso		remplissage du réservoir. uía para reso	olve	Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.		
orificios del reborde de la taza.  D. Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  2. El inodoro no descarga.  A. Vuelva a conectar la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso	Sín	remplissage du réservoir.  uía para resolutomas  Descarga	olve	Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  er problemas  ión recomendada  Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la		
<ul> <li>2. El inodoro no descarga.</li> <li>A. Vuelva a conectar la cadena a la palanca de descarga o a la válvula de descarga.</li> <li>B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso</li> </ul>	Sín	remplissage du réservoir.  uía para resolutomas  Descarga	Acc A.	Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  er problemas  ión recomendada  Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.		
descarga. válvula de descarga.  B. Ajuste el montaje de la cadena con el fin de eliminar el exceso	Sín	remplissage du réservoir.  uía para resolutomas  Descarga	Acc A. B.	Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Er problemas  ión recomendada  Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los		
)	Sín	remplissage du réservoir.  uía para resolutomas  Descarga	Acc A. B. C.	Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  er problemas  ión recomendada  Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.		
	Sín 1.	remplissage du réservoir.  uía para resolutomas  Descarga deficiente.	Acc A. B. C.	Retirer toutes les saletés ou obstructions de la tête de la valve. Purger les lignes.  Problemas  ión recomendada  Ajuste el nivel de agua en el tanque para que sea igual a la línea de agua.  Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.  Elimine las obstrucciones de la boca de sifón, del jet o de los orificios del reborde de la taza.  Elimine las obstrucciones de la línea del desagüe.  Vuelva a conectar la cadena a la palanca de descarga o a la		

Kohler Co. 9 1142710-2-A

Síntomas	Acc	Acción recomendada		
3. La válvula llenado se acciona po	r sí	Ajuste la cadena para que tenga suficiente holgura, de manera que el sello no quede fuera del asiento de la válvula de descarga.		
sola sin qu haya activ la descarg inodoro, o funciona	ado   <b>b.</b> a del	Limpie o reemplace el sello si está desgastado, sucio o desalineado con el asiento de la válvula de descarga, o si este último está dañado. Reemplace el sello de la válvula de descarga o la válvula de descarga.		
permitiend que el agu entre en el	a	Limpie la suciedad del asiento de la válvula de llenado y de la arandela del asiento, o reemplace el montaje del émbolo/arandela del asiento.		
tanque.	D.	Desmonte el tanque y apriete la tuerca de la válvula de descarga si el empaque presenta fugas. No apriete demasiado. Reemplace el empaque si aún hay fugas.		
	E.	Ajuste el nivel del agua en el tanque si es demasiado alto.		
	F.	Reemplace la válvula de llenado si el flotador se hunde.		
4. El tanque	A.	Abra completamente la llave de paso del suministro de agua.		
tarda demasiado tiempo en llenar.		Limpie la entrada de la válvula, la cabeza de la válvula o la tubería de suministro. Haga circular agua por las líneas.		
5. Hay demasiado ruido cuar		Cierre parcialmente la llave de paso del suministro de agua si la presión del agua en el inodoro es muy alta. Verifique el funcionamiento del inodoro después de cada ajuste.		
el tanque ( llenando.	está B.	Elimine la suciedad u obstrucciones de la cabeza de la válvula Haga circular agua por las líneas.		

1142710-2-A 10 Kohler Co.



Kohler Co. 11 1142710-2-A

